

Разъем - QPD P 4PE6,0 9-14 BKVK - 1417714

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Разъем, Тип подключения QUICKON, полюсов: 4+PE, 2,5 мм² ... 6 мм², 690 В, 40 А, черный, с гайкой QUICKON, диапазон диаметра кабеля: 9 мм ... 14 мм

как показано на рисунке, но с
черным корпусом

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 055626 165684
GTIN	4055626165684
Вес/шт. (без упаковки)	109,900 GRM

Технические данные

Общие сведения

Конструкция	QPD 5x6,0
Цвет	черный
Тип фиксатора	Винтовой зажим
Способ подключения	Тип подключения QUICKON
Тип подключения	Подключение IDC
Полюсов	5
Количество контактов	4+PE
Момент затяжки накидной гайки	15 Нм
Количество точек подключения	5
Сечение гибкого проводника мин.	2,5 мм ²
Сечение гибкого проводника макс.	6 мм ²
Сечение жесткого проводника мин.	2,5 мм ²
Сечение жесткого проводника макс.	6 мм ²
Сечение провода AWG мин.	14
Сечение провода AWG макс.	10

Разъем - QPD P 4PE6,0 9-14 BKVK - 1417714

Технические данные

Кабель

Конструкция гибкого проводника согласно VDE 0295 / минимальный диаметр проволоки	VDE 0295, классы 1 - 6 / мин. 0,15 мм
Изоляционный материал жилы	ПВХ / ПЭ / термоизоляция / резина
Диаметр проводника вкл. изоляцию	2,95 мм ... 5 мм
Наружный диаметр кабеля	9 мм ... 14 мм

Окружающие условия

Степень защиты	IP66
	IP68 (2 м / 24 ч)
	IP69K
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 100 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт)	-40 °C ... 80 °C
Температура при подключении кабеля	-5 °C ... 50 °C

Электрические характеристики

Номинальный ток I_N	40 А
Расчетный ток	40 А
Расчетное напряжение (III/3)	690 В
Расчетное напряжение (III/2)	1000 В
Расчетное напряжение (II/2)	1000 В
Расчетное импульсное напряжение (III/3)	6 кВ
Расчетное импульсное напряжение (III/2)	8 кВ
Расчетное импульсное напряжение (II/2)	8 кВ

Механические характеристики

Частота подключения QUICKON	макс. 10
Категория по ударному воздействию	IK07

Данные о материале

Материал, контакт	Cu
Материал, контактная поверхность	с серебряным покрытием
Материал, держатель контакта	PA
Изоляционный материал	PA
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
Категория перенапряжения	III
Степень загрязнения	3

Стандарты и предписания

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
---------------------------------------	----

Сертификаты

Сертификаты

Разъем - QPD P 4PE6,0 9-14 BKVK - 1417714

Сертификаты

Сертификаты

GL / IECEE CB Scheme / VDE Zeichengenehmigung

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

GL



<http://exchange.dnv.com/tari/>

6195914 HH

IECEE CB Scheme



<http://www.iecee.org/>

DE1-61559

VDE Zeichengenehmigung



[http://www2.vde.com/de/Institut/Online-Service/
VDE-gepruefteProdukte/Seiten/Online-Suche.aspx](http://www2.vde.com/de/Institut/Online-Service/VDE-gepruefteProdukte/Seiten/Online-Suche.aspx)

40029149

Номинальное напряжение UN

690 В

Номинальный ток IN

40 A

мм²/AWG/kcmil

2.5-6