

## Кабельный сальник - CES-STPG-GY-15 - 1410521

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Кабельный сальник, количество проводов: 1, длина: 29,5 мм, ширина: 19,5 мм, высота: 17 мм, наружный диаметр проводника: 1x 13,9 мм ... 14,2 мм, цвет: серый

### Описание изделия

Шлицованные кабельные сальники



### Коммерческие данные

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Упаковочная единица      | 10 stk  |
| Минимальный объем заказа | 10 stk  |
| GTIN                     | <br>4 046356 797030 |
| GTIN                     | 4046356797030   |
| Вес/шт. (без упаковки)   | 5,180 GRM   |

### Технические данные

#### Размеры

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Наружный диаметр кабеля | 1x 13,9 мм ... 14,2 мм |
| Длина                   | 29,5 мм                |
| Ширина                  | 19,5 мм                |
| Высота                  | 17 мм                  |

#### Окружающие условия

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| Степень защиты                                  | IP54                           |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 80 °C (статическая) |

#### Общие сведения

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| Количество проводов                   | 1                    |
| Материал                              | SEBS                 |
|                                       | SEBS (без галогенов) |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0                   |
| Цвет                                  | серый                |

## Кабельный сальник - CES-STPG-GY-15 - 1410521

### Технические данные

#### Стандарты и предписания

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
|---------------------------------------|----|

#### Environmental Product Compliance

|            |  |
|------------|--|
| China RoHS | Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e   |
|            | Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений |