

Несущая рейка без перфорации - NS 35/ 7,5 UNPERF 250MM - 1207647

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Несущая рейка без перфорации, Стандартный профиль, ширина: 35 мм, высота: 7,5 мм, согласно EN 60715, материал: Сталь, оцинкован., пассивирован., длина: 250 мм, цвет: серебристый

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	20 stk
Минимальный объем заказа	20 stk
GTIN	 4 046356 366052
GTIN	4046356366052
Вес/шт. (без упаковки)	90,370 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Размеры

Высота	7,5 мм
Длина	250 мм
Ширина	35 мм
Ширина отверстия	0,00 мм
Высота отверстия	0,00 мм
Расстояние между высверленными отверстиями	0,00 мм

Общие сведения

Материал	Сталь
Покрытие	оцинкован., пассивирован.
Цвет	серебристый

Стандарты и предписания

Стандарт на методы испытаний	согласно EN 60715
------------------------------	-------------------

Несущая рейка без перфорации - NS 35/ 7,5 UNPERF 250MM - 1207647

Технические данные

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений