Технические характеристики продукта

Характеристики

ALB44311

TV розетка оконечная БЕЛАЯ RAL9003

Основные характеристики

Диапазон	Altira
Тип устройства или его аксессуаров	Шнур ТВ, с одним экраном
Область применения	Media device support
Комплектация изделия	Вставка с центральной закрывающей платой
Цвет лицевой панели	Polar white RAL 9003

Дополнительные характеристики

ТВ разъем	Вилка МЭК 9,52 мм
Количество модулей	2 модуля
Количество выходных реле	1
Совместимость серий продукта	OptiLine 45 OptiLine 70 с Altira адаптером
Совместимость изделий	Altira fixing frame
Присоединения	Screw terminals 1
Материал	АБС-пластик + поликарбонат
Тип покрытия	Атласный
Тип монтажа	Скрытый Открытый
Монтаж	Защёлкивание
Высота	45 мм
Ширина	45 мм
Глубина	27 мм
Глубина монтажа	17.9 мм
Масса продукта	0.051 кг

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP20
Степень защиты IK	IK02

Отказ от ответственности: Данный документ не отменяет необходимости определения пригодности этих продуктов для конкретных задач и их надежности в этих областях применения и не может служить для такого определения.

Рабочая температура окружающей среды	5...50 °C
Температура окружающей среды при хранении	-15...60 °C
Характеристики окружающей среды	Ацетон Спирт Аммиак Белизна Жидкое мыло Масло Бензин Стойкий к УФ Жидкий стеклоочиститель Перекись водорода (H2O2)
Вопросы сохранности окружающей среды	Не содержащий галогенов
Стандарты	EN 50083 EN 60529 EN 61169-2 EN 62262

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1209 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACh	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно
Инструкция по утилизации продукта	Доступно

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки