

Корпус - HC-D 50-TFQ-76/O1M32G - 1604914

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Сальниковый корпус HEAVYCON D50, для крепления двумя защелками, высота 76 мм, с патрубком 1x M32, прямое подключение кабеля

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
GTIN	 4 017918 882969
GTIN	4017918882969
Вес/шт. (без упаковки)	301,890 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Размеры

Высота	76 мм
Ширина	56 мм
Длина	82 мм

Окружающие условия

Степень защиты корпуса (IP)	IP65
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 125 °C

Общие сведения

Указание	для контактных вставок HC-D25, A16/A32
Размер	D50
Тип корпуса	Сальниковый корпус
Тип фиксатора	крепление двумя защелками
Количество подключаемых кабелей	1
Кабельный отвод	прямое
Резьбовые элементы	без
Тип резьбового соединения	1x M32

Корпус - HC-D 50-TFQ-76/O1M32G - 1604914

Технические данные

Общие сведения

Материал корпуса	Алюминиевое литья под давл.
Материал поверхность корпуса	Порошковое покрытие, серый

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

GL / EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

GL		http://exchange.dnv.com/tari/	6196614 HH
----	---	---	------------

EAC		RU C- DE.AI30.B.01102
-----	---	--------------------------