

Кабель - VIP-CAB-FLK16/FR/FR/0,14/2,0M - 2900156

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)

Подготовленный круглый кабель; управление: MINI-Analog, TRABTECH LINETRAB LIT; Подключение 1: IDC/FLK коммутационная плата (1x 16-полюсн., 90 °-Отвод); Подключение 2: IDC/FLK коммутационная плата (1x 16-полюсн., 90 °-отвод); длина кабеля: 2 м



RoHS

Коммерческие данные

| | |
|------------------------|---|
| Упаковочная единица | 1 stk |
| GTIN |  4 046356 477291 |
| GTIN | 4046356477291 |
| Вес/шт. (без упаковки) | 160,000 GRM |
| Примечание | Позаказное производство (возврат невозможен) |

Технические данные

Environmental Product Compliance

| | |
|------------|--|
| China RoHS | Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет |
| | Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки» |

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты


UL Listed / cUL Listed / EAC / cULus Listed


Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

Кабель - VIP-CAB-FLK16/FR/FR/0,14/2,0M - 2900156

Сертификаты

| | | | |
|---------------------------|---|---|---------------|
| UL Listed |  | http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm | FILE E 238705 |
| | | | |
| Номинальное напряжение UN | | 125 В | |
| Номинальный ток IN | | 1 А | |

| | | | |
|---------------------------|---|---|---------------|
| cUL Listed |  | http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm | FILE E 238705 |
| | | | |
| Номинальное напряжение UN | | 125 В | |
| Номинальный ток IN | | 1 А | |

| | | |
|-----|--|-------------------------|
| EAC |  | RU C- DE.A*30.B00767 |
|-----|--|-------------------------|

| | |
|--------------|---|
| cULus Listed |  |
|--------------|---|