

## Корпус - HC-B 16-KMQ-H-O1STM25 - 1460315

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.  
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Соединительный корпус HEAVYCON B16, с двумя защелками, высота 82 мм, с резьбой 1x M25, прямое подсоединение кабеля

RoHS

### Коммерческие данные

|                        |                                                                                                         |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Упаковочная единица    | 10 stk                                                                                                  |
| GTIN                   | <br>4 046356 695787 |
| GTIN                   | 4046356695787                                                                                           |
| Вес/шт. (без упаковки) | 254,400 GRM                                                                                             |

### Технические данные

#### Размеры

|        |       |
|--------|-------|
| Высота | 82 мм |
| Ширина | 43 мм |
| Длина  | 94 мм |

#### Окружающие условия

|                                                 |                   |
|-------------------------------------------------|-------------------|
| Степень защиты корпуса (IP)                     | IP65              |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 125 °C |

#### Общие сведения

|                                 |                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Указание                        | для контактных вставок HC-B16, BB32, BBB40, D40, DD72, HS6, M, K |
| Размер                          | B16                                                              |
| Тип корпуса                     | Соединительный корпус                                            |
| Тип фиксатора                   | с двумя защелками                                                |
| Количество подключаемых кабелей | 1                                                                |
| Кабельный отвод                 | прямое                                                           |
| Резьбовые элементы              | без                                                              |
| Тип резьбового соединения       | 1x M25                                                           |
| Материал корпуса                | Алюминиевое литье под давл.                                      |

## Корпус - HC-B 16-KMQ-H-O1STM25 - 1460315

### Технические данные

#### Общие сведения

|                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Материал поверхность корпуса      | Порошковое покрытие, серый       |
| Материал, уплотнение              | NBR                              |
| Материал крепления                | Нержавеющая сталь, крепление: PA |
| Материал корпуса ручки, крепления | PA-GF                            |

#### Environmental Product Compliance

|            |                                                                      |
|------------|----------------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е   |
|            | Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений |

### Сертификаты

#### Сертификаты

#### Сертификаты

EAC

#### Сертификация для взрывоопасных зон

#### Подробности сертификации

|     |                                                                                     |                          |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| EAC |  | RU C-<br>DE.AI30.B.01102 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|