



Основные характеристики

Диапазон	Canalis
Наименование изделия	КТ </td
Тип устройства или его аксессуаров	Кожух шинпровода
Описание шинпровода	Противоогненный барьер
Краткое название устройства	КТВ
Область применения	Транспортная секция
[I _{сw}] номинальный кратковременно допустимый ток	800 А с алюминий 1000 А с медь
Длина	650 мм

Дополнительные характеристики

Категория - аксессуар/отдельная деталь	Противопожарные принадлежности
[U _i] номинальное напряжение изоляции	1000 В
Исполнение выключателя	Монтаж на поверхности
Ширина	236 мм
Высота	206 мм
Цвет	RAL 9001 : белый

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0949 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно

Инструкция по утилизации продукта Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
