

Крышки - APK 1 - 5022795

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Откидной защитный профиль, вместе с держателем защитного профиля APK-TU и крепежным профилем APK-HP служит в качестве откидной крышки клеммной колодки; устанавливается в крепежный профиль APK-HP, крепление с помощью защелок, размеры: 95 x 50 мм

Преимущества для Вас

- ☒ Возможность нанесения надписей
- ☒ Защита от влияния внешней среды
- ☒ Защита от непроизвольного срабатывания клеммных контактов или клемм с размыкателями
- ☒ Покрытие находящихся под напряжением частей

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
Минимальный объем заказа	10 stk
GTIN	 4 017918 095291
GTIN	4017918095291
Вес/шт. (без упаковки)	16,200 GRM

Технические данные

Размеры

Длина (b)	50 мм
Ширина (a)	95 мм

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 115 °C
---	-------------------

Общие сведения

Цвет	прозрачный
Составная часть	не содержит силикона и галогенов
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V2
Материал	Поликарбонат PC

Крышки - АРК 1 - 5022795

Технические данные

Стандарты и предписания

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V2
---------------------------------------	----

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений