

Технические
характеристики продукта
Характеристики

BLNSV003241
ВИЛКА СИЛОВАЯ 3P+N 32A, 400V, БЕЛЫЙ



Основные характеристики

Диапазон	Blanca
Тип устройства или его аксессуаров	Вилка
Комплектация изделия	Механизм в сборе
Конфигурация полюсов розеток	3P + N
Монтаж	Винт Монтажные лапки
Тип упаковки	Флоупак
Количество в одном комплекте	Комплект из 6 шт.
Минимальная партия для продажи	1
Номинальный ток	32 A, 440 V AC, 50 Hz

Дополнительные характеристики

Количество розеток	1
Тип монтажа	Скрытый
Описание стандарта розетки	C заземляющим штырем
Индикация	Без индикации
Локальная индикация	Без индикации
Цвет	Белый
Тип покрытия	Глянцевая
Обработка поверхности	Необработанная
Температура окружающей среды при хранении	5...40 °C
[Uc] максимальное непрерывное рабочее напряжение	440 В
Рабочая температура окружающей среды	5...35 °C
Относительная влажность	60 %
Присоединения	4x винтовые зажимы
Форма отвертки	Pozidriv No 1
Количество кабелей	4
Мощность зажимного соединения	1.5...4 мм ² (жесткий) 1.5...4 мм ² (гибкий)
Длина зачистки проводов	11 мм

Отказ от ответственности: Данный документ не изменяет необходимости определения пригодности этих продуктов для конкретных задач и их надежности в этих областях применения и не может служить для такого определения.

Материал	ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол) для все стороны
Высота	67 мм
Ширина	104 мм
Глубина	73 мм
Масса продукта	0.137 кг
Стандарты	IEC 60884-1

Условия эксплуатации

Сертификация	EAC
Степень защиты IP	IP20
Вопросы сохранности окружающей среды	Не содержащий галогенов

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---