

Уплотнение - SACB-D PG 13,5 (6,5-9,5) BK - 1680380


Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Резиновое уплотнение для резьбового крепежного элемента Pg13,5, для проводников диаметром 6,5 мм ... 9,5 мм

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
Минимальный объем заказа	10 stk
GTIN	 4 017918 161477
GTIN	4017918161477
Вес/шт. (без упаковки)	4,320 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Характеристики магистрального кабеля

Мин. наружный диаметр проводника	6,5 мм
Макс. наружный диаметр проводника	9,5 мм

Тип изоляционного материала

Материал уплотнения	TPE
---------------------	-----

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Сертификаты

Сертификаты

Уплотнение - SACB-D PG 13,5 (6,5-9,5) BK - 1680380


Сертификаты

Сертификаты

ЕАС

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

ЕАС		EAC-Zulassung
-----	---	---------------

Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>