



Основные характеристики

Диапазон	Unica
Область применения	Питание напряжения
Тип устройства или его аксессуаров	Розетка
Наименование	Unica Plus
Комплектация изделия	Механизм в сборе
Количество розеток	2
Конфигурация полюсов розеток	2P + E
Стандарт розетки	Британский
Дополнительная информация о розетке	Боковой вывод заземления
Описание стандарта розетки	C заземляющим контактом

Дополнительные характеристики

Номинальный ток	16 A, 250 V переменный ток
Частота сети	50/60 Гц
Количество модулей	4 модуля
Монтаж	Короткие лапки
Оттенок цвета	Синий
Присоединения	Винтовые зажимы
Сечение кабеля	0...4 mm ² - жесткость кабеля: гибкий 0...4 mm ² - жесткость кабеля: жесткий
Минимальная отключающая способность	100 операций, I _n = 1,25 и U _n = 1,1, cos phi: 0.6
Электрическая износостойкость	10000 циклы (cos phi: 0.8)
Сопротивление изоляции	> 5 МОм @500 В
Электрическая прочность изоляции	2000 В
Материал	Рамка : ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол) Центре пластины : ASA + PC

Тип покрытия	Бриллиантовый
Количество на один комплект	Коробка : комплект из 1 шт.
Глубина монтажа	30 мм
Глубина	33 мм
Ширина	90.21 мм
Высота	122.9 мм
Масса продукта	0.128 кг
Обработка поверхности	Необработанная

Условия эксплуатации

Рабочая температура окружающей среды	15...30 °C
Температура окружающей среды при хранении	0...35 °C
Степень защиты IK	IK01
Степень защиты IP	IP20
Характеристики окружающей среды	Ацетон Спирт Аммиак Белизна Жидкое мыло Масло Бензин Стойкий к УФ Жидкий стеклоочиститель
Вопросы сохранности окружающей среды	Не содержащий галогенов

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0610 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно  Экологический профиль продукта
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---