

Сетевой кабель - VS-M12FSBP-IP20-93E-LI/0,25 - 1402129


Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Готовый Ethernet-кабель, CAT5e, экранированный, 2 пары, гибкий AWG 26 (7-проволочный), RAL 5021 (цвет морской воды), встраиваемая розетка M12, монтаж с задней части стенки / резьбовое крепление с M16, на разъем RJ45/IP20, прямая разводка, длина 0,25 м

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
Минимальный объем заказа	50 stk
GTIN	 4 046356 584883
GTIN	4046356584883
Вес/шт. (без упаковки)	44,000 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Механические характеристики

Полюсов	4
Экранирован.	есть
Циклы установки	≥ 100
Диаметр кабеля	6,70 мм
Кабельный отвод	прямое
Конструкция кабеля	2x2xAWG26/7; SF/UTP
Длина кабеля	0,25 м
Степень защиты	IP67
Количество подключаемых кабелей	1

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-25 °C ... 60 °C (кабель, жестко прокладываемый)
	-5 °C ... 60 °C (кабель, для подвижного монтажа)

Данные о материале

Внешняя оболочка, материал	PUR
----------------------------	-----

Сетевой кабель - VS-M12FSBP-IP20-93E-LI/0,25 - 1402129

Технические данные

Данные о материале

Внешняя оболочка, цвет	цвет морской воды RAL 5021
------------------------	----------------------------

Электрические характеристики

Характеристики передачи (категория)	CAT5 (МЭК 11801:2002)
-------------------------------------	-----------------------

Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Сертификаты


Сертификаты

Сертификаты

EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

EAC		B.00767
-----	---	---------
