Технические характеристики продукта
Характеристики

XB5RMB03
Комплект приемник и беспроводная кнопка 24BDC

Основные характеристики

Серия продукта	Harmony XB5R
Тип устройства или его аксессуаров	Беспроводной и безбатарейный комплект
Краткое название устройства	XB5R
Материал головки	Пластиковый
Состав комплекта	1 пластмассовая нажимная кнопка, 1 ресивер и 1 комплект крышек
Частота	2405 МГц для передатчик 2405 МГц для приемник
Класс излучения	5M00G7W
Тип антенны	Ненаправленная
Состав устройства	ZBA79 ZBRT1 Спаренный ресивер ZB5AZ009 ZB5RZA0 ZBRM01

Дополнительные характеристики

Тип управления	Беспроводная и безбатарейная нажимная кнопка портативный блок собрано на крепежной втулке
Тип приемника	Непрограммируемый ресивер (1 реле)
[Us] номинальное напряжение сети	24 В постоянный ток
Протокол порта обмена данными	Zigbee в соответствии с IEEE 802.15.4
Max power consumption in W	1 mW
Количество каналов	1
Способ модуляции	O-QPSK
Диапазон	5 МГц
Коэффициент усиления антенны	0 дБ

Отказ от ответственности: Данный документ не отменяет необходимости определения пригодности этих продуктов для конкретных задач и их надежности в этих областях применения и не может служить для такого определения.

Условия эксплуатации

Сертификация продукта	CCC CSA C-Tick GOST UL
Маркировка	CE
Стандарты	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1 UL 508 CSA C22.2 № 14
Соглашение по радиооборудованию	ANATEL SRRC FCC RSS ICASA ARIB T66

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1028 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACh	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно Экологический профиль продукта
Инструкция по утилизации продукта	Доступно Информация о конце срока службы

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 6 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 12 months from the date of delivery