



### Основные характеристики

Серия продукта	Canalis
Наименование изделия	KS
Тип устройства или его аксессуаров	Вводной блок
МАТЕРИАЛ ШИНЫ	Алюминий
Совместимость продукта	Сальниковая пластина FL21
[Icw] номинальный кратковременно допустимый ток	1000 A 800 A
Полярность шинпровода	3L + N + PE
Место монтажа	Слева
Цвет	Белый : RAL 9001

### Дополнительные характеристики

Типы реализуемых защит	Защита автоматического выключателя
[Ue] номинальное рабочее напряжение	230...690 V
Присоединения	Наконечник
Способ управления	Поворотная рукоятка
Количество цепей	1
Поставляемое оборудование	NS800 NS1000
Монтажная опора	Шинопровод
Стандарты	IEC 60439-2 МЭК 61439-6
Ширина	1224 мм
Глубина	393,5 мм
Высота	500 мм
Масса продукта	51 кг

## Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP55 в соответствии с IEC 60529
Степень защиты IK	IK08 в соответствии с IEC 62262

## Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1009 - Декларация о соответствии Schneider Electric <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a>
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. <a href="#">Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.</a>
Экологический профиль продукта	Доступно <a href="#">Экологический профиль продукта</a>
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

## Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---