

Технические характеристики продукта

Характеристики

LV429372

adaptor for busbar system - 3P - 80 to 250 A - 60mm - IP20



Основные характеристики

Диапазон	Linergy
Наименование изделия	BZ
Краткое название устройства	LA9Z
Тип устройства или его аксессуаров	Адаптеры для систем шин
Количество каналов	1 канал

Дополнительные характеристики

Совместимость серий продукта	Prisma - G Prisma - P Compact Prisma - PH Spacial TeSys
Совместимость изделий	GV7 NSX100...250 PowerPact NJ
Описание полюсов	3P
Допустимый ток	200 A с 12 x 5 mm шина 250 A с 15 x 5 mm шина 250 A with 20 x 5 mm busbar 250 A with 25 x 5 mm busbar 250 A with 30 x 5 mm busbar 250 A with 12 x 10 mm busbar 250 A with 20 x 10 mm busbar 250 A with 30 x 10 mm busbar
[Ui] номинальное напряжение изоляции	690 В
Шаг проводников сборной шины	60 мм
Ширина	104 мм
Высота	190 мм
Глубина	63 мм
Цвет	Антрацитово-серый

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP20 в соответствии с IEC 60529
-------------------	---------------------------------

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1121 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---