

Оптопара - UMK- 4 OM-R/MF/P - 2972673

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)

Интерфейсный модуль со штекерным основанием для 4 полупроводниковых реле, с защелками, винтовыми зажимами, световым индикатором и предохранителем, сигнал управления положительной полярности



Преимущества для Вас

- ✓ Индикатор состояния
- ✓ Встроенный предохранитель для защиты проводов
- ✓ Возможность установки полупроводниковых реле или модулей ввода-вывода



Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 017918 088637
GTIN	4017918088637
Вес/шт. (без упаковки)	185,200 GRM

Технические данные

Размеры

Ширина	90 мм
Высота	77 мм
Глубина	72 мм

Условия окружающей среды

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-20 °C ... 55 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт)	-20 °C ... 70 °C

Входные данные

Типовой входной ток при U_N	30 mA (Зависит от оптопары)
Индикация рабочего напряжения	LED желт.
Индикатором состояния / канал	LED желт.

Выходные данные

Оптопара - UMK- 4 OM-R/MF/P - 2972673

Технические данные

Выходные данные

Макс. ток продолжительной нагрузки	4 А
Обнаружение неисправностей (обрыв проводника / короткое замыкание)	нет

Общие сведения

Количество каналов	4
Возможная комплектация	Цифровые модули ввода-вывода
В комплекте с	нет
Монтажное положение	на выбор
Указания по монтажу	устанавливаются в ряд без промежутков
Тип изоляционного материала, корпус	ПВХ, боковая часть из неусиленного полиамида
Цвет	зеленый

Параметры подключения 1

Наименование, подключение	Вход
Тип подключения	Винтовые зажимы
Длина снятия изоляции	8 мм
Резьба винтов	M3
Количество точек подключения	2
Полюсов	6
Сечение жесткого провода	0,2 мм ² ... 4 мм ²
Сечение гибкого провода	0,2 мм ² ... 2,5 мм ²
Сечение проводника AWG	24 ... 12

Параметры подключения 2

Наименование, подключение	Выход
Тип подключения	Винтовые зажимы
Длина снятия изоляции	8 мм
Резьба винтов	M3
Количество точек подключения	8
Полюсов	6
Сечение жесткого провода	0,2 мм ² ... 6 мм ²
Сечение гибкого провода	0,2 мм ² ... 4 мм ²
Сечение проводника AWG	24 ... 10

Стандарты и предписания

Подключение согласно стандарту	CUL
Стандарты / нормативные документы	DIN VDE 0110b, Gr. C для 250 В AC
	DIN VDE 0160 (соответствующие разделы)

Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет

Оптопара - UMK- 4 OM-R/MF/P - 2972673

Технические данные

Environmental Product Compliance

	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»
--	--

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

UL Recognized / cUL Recognized / EAC / cULus Recognized

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 238705
---------------	---	---	---------------

cUL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 238705
----------------	---	---	---------------

EAC			RU C- DE.A*30.B.01082
-----	---	--	--------------------------

cULus Recognized			
------------------	---	--	--