

# Технические характеристики продукта

## Характеристики

## XVDLS6B8

Световая колонна 45мм мигающий желтый  
IP40



### Основные характеристики

|                                           |                                                                                         |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Серия продукта                            | Harmony XVD Optimum                                                                     |
| Тип устройства или его аксессуаров        | Комплект миниатюрного маячка                                                            |
| ???<br>??????/????? ???????? ???????????? | Базовый блок с непосредственной фиксацией режим<br>Блок с подсветкой                    |
| Тип сигнализации                          | Мигающий                                                                                |
| Монтажный диаметр                         | 45 мм                                                                                   |
| Наименование компонента                   | XVDLS                                                                                   |
| Материал                                  | Армированный стекловолокном полиамид (базовый блок)<br>Поликарбонат (блок с подсветкой) |
| Источник света                            | Желтый встроенный цилиндрический блок газоразрядных ламп                                |
| Тип лампы                                 | Цилиндрическая газоразрядная лампа                                                      |
| [Us] номинальное напряжение сети          | 24 V пер./пост. ток                                                                     |

### Дополнительные характеристики

|                                                      |                                                                                               |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Присоединения                                        | Винтовой зажим, емкость соединения: $\leq 1 \times 1,5 \text{ мм}^2$ с кабельным наконечником |
| Кабельный ввод                                       | 1 ввод с резьбой для Pg 7                                                                     |
| [Ui] номинальное напряжение изоляции                 | 250 В в соответствии с IEC 60947-1                                                            |
| Потребляемый ток                                     | $< 145 \text{ мА}$ пост. ток<br>$< 90 \text{ мА}$ пер. ток                                    |
| [Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение | 4 кВ в соответствии с IEC 60947-1                                                             |
| Энергия дуги                                         | 1 Дж                                                                                          |
| Общая ширина CAD                                     | 45 мм                                                                                         |
| Общая высота CAD                                     | 104 мм                                                                                        |
| Общая высота CAD                                     | 45 мм                                                                                         |
| Описание зажимов ISO n°1                             | (COM-1)PW<br>(GND)GROUND                                                                      |
| Масса продукта                                       | 0.085 кг                                                                                      |

### Условия эксплуатации

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Сертификация продукта | CSA<br>UL |
|-----------------------|-----------|

|                                           |                                     |
|-------------------------------------------|-------------------------------------|
| Стандарты                                 | EN/IEC 60947-5-1                    |
| Защитное исполнение                       | TC                                  |
| Рабочая температура окружающей среды      | -10...50 °C                         |
| Температура окружающей среды при хранении | -40...70 °C                         |
| Класс защиты от поражения электр. током   | Класс II в соответствии с IEC 60536 |
| Степень защиты IP                         | IP40 в соответствии с IEC 60529     |

## Гарантия на оборудование

|        |                                                                                                                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Период | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|