

# Технические характеристики продукта

## Характеристики

# LGYN12512

Linergy - дополнительная нейтральная шина  
нейтраль - 125 А - 12 отверстий



### Основные характеристики

Диапазон	Linergy
Наименование изделия	Linergy DS
Тип устройства или его аксессуаров	Модуль расширения
Гребенчатая шина, клеммный блок для подключения	Нулевая шина
Описание полюсов	1N
Категория - аксессуар/отдельная деталь	Соединительные принадлежности

### Дополнительные характеристики

Отходящие линии распределительного блока	12 отверстий
Монтажная опора	Непосредственная установка на заднюю стенку
Исполнение выключателя	Винтами
[Ue] номинальное рабочее напряжение	230 В переменный ток (Ph/N)
[Icw] номинальный кратковременно допустимый ток	125 А при 40 °С
[Ui] номинальное напряжение изоляции	500 В переменный ток
[Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение	8 кВ в соответствии с EN/IEC 61439-1
[Icw] номинальный кратковременно выдерживаемый ток	3.5 кА 1 с
[Ipk] допустимый пиковый ток	20 кА
Длина сборной шины	125 мм
Шаг 9 мм	14
Шаг 18 мм	7
Высота	20 мм
Ширина	125 мм
Глубина	35 мм
Масса продукта	111 г
Присоединения	Питание : винтовой зажим, 1x 10...35 мм <sup>2</sup> (жесткий) Питание : винтовой зажим, 1x 4...25 мм <sup>2</sup> (гибкий) с кабельный наконечник

Распределение : винтовой зажим, 4x 1.5...16 мм<sup>2</sup> (жесткий)  
Распределение : винтовой зажим, 7x 2.5...25 мм<sup>2</sup> (жесткий)  
Распределение : винтовой зажим, 7x 1.5...16 мм<sup>2</sup> (гибкий) с кабельный наконечник  
Распределение : винтовой зажим, 4x 1.5...10 мм<sup>2</sup> (гибкий) с кабельный наконечник

Момент затяжки	Питание : Ø9 мм, 2.5 Н-м с плоский отвертка Питание : Ø9 мм, 2.5 Н-м с PZ2 отвертка Распределение : Ø7.5 мм, 2 Н-м с плоский отвертка Распределение : Ø7.5 мм, 2 Н-м с PZ2 отвертка Распределение : Ø6.5 мм, 2 Н-м с плоский отвертка Распределение : Ø6.5 мм, 2 Н-м с PZ2 отвертка
----------------	--

Совместимость серий продукта	Compact
------------------------------	---------

## Условия эксплуатации

Стандарты	EN/IEC 61439-1 IEC 60947-7-1 МЭК 61439-2
-----------	--

Степень загрязнения	3
---------------------	---


Категория перенапряжения	III
--------------------------	-----

Электрическая прочность изоляции	2500 В
----------------------------------	--------

Рабочая температура окружающей среды	-25...55 °C
--------------------------------------	-------------

Цвет	Белый (RAL 9003)
------	------------------

## Экологичность предложения

Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1250 - Декларация о соответствии Schneider Electric  <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a>
--	---

## Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---