



Общая информация	
Функция продукта	
• Режим тактовой синхронизации	нет
Напряжение питания	
Напряжение нагрузки L+	
• Номинальное значение (пост. ток)	24 V; от модуля питания
• Защита от перепутывания полярности	да
Входной ток	
из источника напряжения нагрузки L+ (без нагрузки), макс.	150 mA
из шины на задней стойке 3,3 В пост. тока, макс.	10 mA
Рассеиваемая мощность	
Макс. рассеиваемая мощность	2 W
Адресная область	
Адресное пространство на модуль	
• Макс. адресное пространство на модуль	4 byte
Аналоговые выходы	
Число аналоговых выходов	2
Макс. выходной ток, напряжение при работе без нагрузки	18 V
Макс. время цикла (все каналы)	1,5 ms
Диапазоны выходных параметров, ток	
• от -20 mA до +20 mA	да
• от 4 mA до 20 mA	да
Подключение исполнительных элементов	
• для выхода тока двухпроводного соединения	да
• для выхода тока четырехпроводного соединения	нет
Сопrotивление нагрузки (в номинальном диапазоне выхода)	
• при выходных токах, макс.	500 Ω
• при выходных токах, индуктивная нагрузка, макс.	1 mH
Предел разрушения при напряжениях и токах, прилагаемых извне	
• Напряжения на выходах относительно массы аналогового модуля	15 V; макс. 15 V при длительной нагрузке; 75 V макс. в течение 1 с (коэффициент заполнения 1:20)
• Макс. ток	50 mA; DC
Длина провода	
• экранированные, макс.	200 m
Формирование аналоговой величины для выходов	
Время интегрирования и преобразования/разрешение на канал	

<ul style="list-style-type: none"> Макс. разрешение с диапазоном перегрузки (бит со знаком) 	14 bit; от 4 до 20 mA: 13 бит, ±20 mA: 14 бит
Время установления	
<ul style="list-style-type: none"> для омической нагрузки для емкостной нагрузки для индуктивной нагрузки 	0,1 ms 0,5 ms 0,5 ms
Погрешности/точность	
Эксплуатационный предел погрешности во всем диапазоне температуры	
<ul style="list-style-type: none"> Ток относительно диапазона выходных параметров, (+/-) 	0,5 %
Основной предел погрешности (эксплуатационный предел погрешности при 25 °C)	
<ul style="list-style-type: none"> Ток относительно диапазона выходных параметров, (+/-) 	0,3 %
Аварийные сигналы/диагностика/информация о состоянии	
Диагностика	
<ul style="list-style-type: none"> Считываемая диагностическая информация Обрыв провода Суммарная ошибка 	да да да
Диагностический светодиодный индикатор	
<ul style="list-style-type: none"> Суммарная ошибки SF (красный) 	да
Параметры	
Примечание	7 байт
Диагностика обрыва провода	заблокировать/разрешить
Вид/область вывода	деактивировано / ±20 mA / от 4 до 20 mA
Общая диагностика	заблокировать/разрешить
Поведение при остановке ЦП/ведущего устройства	выход без тока и напряжения/включить заменяющее значение/сохранять последнее значение
Гальваническая развязка	
Гальваническая развязка аналоговых выводов	
<ul style="list-style-type: none"> между каналами между каналами и шиной на задней стенке между каналами и напряжением нагрузки L+ 	нет да да
Изоляция	
Изоляция, испытанная посредством	500 В пост. тока
Размеры	
Ширина	15 mm
Высота	81 mm
Глубина	52 mm
Массы	
Масса, прибол.	40 g
последнее изменение:	09.02.2021 