

Плоское уплотнение - WP-FS IP68 PG11 - 3241168

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)

Плоское уплотнение, высота: 2 мм, диаметр: 22,5 мм, цвет: черный



Преимущества для Вас

- ✓ Плоские уплотнительные кольца из пербунана служат для уплотнения винтовых соединений защитного рукава на неровных поверхностях.
- ✓ С их помощью обеспечивается степень защиты до IP 68.

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	50 stk
Минимальный объем заказа	50 stk
GTIN	 4 046356 785747
GTIN	4046356785747
Вес/шт. (без упаковки)	0,440 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Размеры

Высота (c)	2 мм
Диаметр	22,5 мм
Внутренний диаметр (f)	18,5 мм
Толщина материала (g)	2 мм

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-20 °C ... 120 °C
Степень защиты	IP68

Общие сведения

Цвет	черный
Составная часть	не содержит силикона и галогенов

Плоское уплотнение - WP-FS IP68 PG11 - 3241168

Технические данные

Общие сведения

Материал	Пербунан
----------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений