

Кабель - FLK 14/16/EZ-DR/ 800/S7 - 2293925

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Подготовленный круглый кабель; управление: SIMATIC® TOP connect; Подключение 1: IDC/FLK коммутационная плата (1x 16-полюсн.); Подключение 2: IDC/FLK коммутационная плата (1x 14-полюсн.); длина кабеля: 8 м

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 017918 125615
GTIN	4017918125615
Вес/шт. (без упаковки)	462,600 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Общие сведения

Макс. допустимое рабочее напряжение	25 В AC
	60 В DC
Нагрузочная способность по току на 1 цепь, макс.	1 А (50 °C)
	0,6 А (70 °C)
Длина кабеля	8 м
Наружный диаметр кабеля	6,4 мм ±0,4 мм
Отдельная жила, сечение	0,14 мм ²
Отдельная жила, сечение [AWG]	26
Отдельная жила, кол-во	7
Отдельная жила, материал	Медь, оцинкованная
Диаметр проводника вкл. изоляцию	1 мм ±0,03 мм
Минимальный радиус изгиба, при жесткой прокладке	55 мм
Минимальный радиус изгиба, при подвижной прокладке	104 мм
Циклы изгибания	5000 (при радиусе ≥ 15x внешнего диаметра)
Кабель, подготовка	Техника непосредственного подключения, МЭК 60352-4 / DIN EN 60352-4

Кабель - FLK 14/16/EZ-DR/ 800/S7 - 2293925

Технические данные

Общие сведения

Экранировка	нет
Проводники - сопротивление изоляции	$\geq 20 \text{ МОм/км}$ (20 °C)
Проводники - сопротивление	$\leq 145 \text{ Ом/км}$ (20 °C)
Внешняя оболочка, материал	Полутвердый ПВХ
Внешняя оболочка, цвет	серый
Степень защиты	IP00
Степень защиты на месте установки	$\geq \text{IP54}$
Нормальный режим работы	100 % ED

Стандарты и предписания

Негорючность	UL VW-1
	CSA FT-1
	МЭК 60332-1-2
	VDE 0842, часть 332-1-2
	МЭК 60332-3-22
Маслостойкость	против брызг
Бензостойкость	против брызг
Подключение согласно стандарту	CUL
Наименование	Воздушные пути и пути утечки
Стандарты / нормативные документы	DIN EN 50178
Расчетное напряжение изоляции	63 В
Расчетное импульсное напряжение	0,6 кВ
Изоляция	Функциональная изоляция
Степень загрязнения	2
Категория перенапряжения	II

Условия окружающей среды

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 70 °C (монтаж на жестких кабеленесущих конструкциях)
	-10 °C ... 70 °C (подвижный монтаж)
Температура окружающей среды (хранение/транспорт)	-40 °C ... 80 °C
Макс. рабочая высота	$\leq 2000 \text{ м}$

Параметры подключения 1

Наименование, подключение	Уровень полевых устройств
Подключение согласно стандарту	МЭК 60603-13
Тип подключения	IDC/FLK коммутационная плата
Количество точек подключения	1
Полюсов	14
Циклы установки	> 50
Размер шага	2,54 мм

Параметры подключения 2

Наименование, подключение	Уровень управления
---------------------------	--------------------

Кабель - FLK 14/16/EZ-DR/ 800/S7 - 2293925

Технические данные

Параметры подключения 2

Подключение согласно стандарту	МЭК 60603-13
Тип подключения	IDC/FLK коммутационная плата
Количество точек подключения	1
Полюсов	16
Циклы установки	> 50
Размер шага	2,54 мм

Поддерживаемые устройства управления

Управление	SIEMENS TOP connect
------------	---------------------

Цветовой код

Штекерный соединитель 1 = штекерный соединитель 2 (оциально) = цвет жилы	IDC/FLK16 (1) = IDC/FLK14 (10) = белый
	IDC/FLK16 (2) = IDC/FLK14 (8) = фиолетовый
	IDC/FLK16 (3) = IDC/FLK14 (12) = белый-коричневый
	IDC/FLK16 (4) = IDC/FLK14 (7) = синий
	IDC/FLK16 (5) = IDC/FLK14 (14) = белый-оранжевый
	IDC/FLK16 (6) = IDC/FLK14 (6) = зеленый
	IDC/FLK16 (8) = IDC/FLK14 (5) = желтый
	IDC/FLK16 (9) = IDC/FLK14 (9) = серый
	IDC/FLK16 (10) = IDC/FLK14 (4) = оранжевый
	IDC/FLK16 (11) = IDC/FLK14 (11) = белый-черный
	IDC/FLK16 (12) = IDC/FLK14 (3) = красный
	IDC/FLK16 (13) = IDC/FLK14 (13) = белый-красный
	IDC/FLK16 (14) = IDC/FLK14 (2) = коричневый
	IDC/FLK16 (16) = IDC/FLK14 (1) = черный

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

UL Listed / cUL Listed / EAC / cULus Listed

Сертификация для взрывоопасных зон

Кабель - FLK 14/16/EZ-DR/ 800/S7 - 2293925

Сертификаты

Подробности сертификации

UL Listed		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 238705
Номинальное напряжение UN		125 В	
Номинальный ток IN		1 A	

cUL Listed		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 238705
Номинальное напряжение UN		125 В	
Номинальный ток IN		1 A	

EAC		RU C- DE.A*30.B00767
-----	---	-------------------------

cULus Listed	
--------------	---