

# Технические характеристики продукта

## Характеристики

# NSY2SP148

## 2 стандартные боковые панели 1400x800



### Основные характеристики

|  |                               |
|--|-------------------------------|
| Диапазон                               | Spacial                       |
| Категория - аксессуар/отдельная деталь | Комплектующие для шкафа       |
| Тип устройства или его аксессуаров     | Боковая панель                |
| Применение для устройства              | Универсальный                 |
| Номинальные размеры для шкафа          | Н: -                          |
| Место монтажа                          | Стороны шкафа                 |
| Совместимость серий продукта           | Spacial SF                    |
| Состав устройства                      | 2 боковая панель<br>Фиксаторы |

### Дополнительные характеристики

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Количество в одном комплекте | Комплект из 1 шт.  |
| Материал                     | Сталь  |
| Цвет                         | Серый RAL 7035   |
| Тип покрытия                 | Эпоксидно полиэфировое напыление                             |
| Способ установки             | Винтами - тип винта невыпадающ. - снаружи шкафа расположение |
| Высота                       | Номинальн. : 1400 мм   |
| Ширина                       | Номинальн. : 800 мм  |

### Экологичность предложения

|  |   |
|--|---|
| Соответствие экологическому статусу                                      | Продукт категории Green Premium   |
| Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели) | Соответствует - с 0940 - Декларация о соответствии Schneider Electric<br><a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a>                             |
| Регламент REACH  | Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.<br><b>Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.</b> |
| Экологический профиль продукта   | Доступно  |

---

Инструкция по утилизации продукта      Не требует специальных действий для утилизации

---

## Гарантия на оборудование

---

Период      Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки

---