


Разъем печатной платы - PSPT 2,5/ 3-ST GYBN - 2200876

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)

Разъемы для печатной платы, полюсов: 3, размер шага: 5 мм, цвет: серо-коричневый



Коммерческие данные

Упаковочная единица	50 stk
Минимальный объем заказа	500 stk
GTIN	 4 055626 304670
GTIN	4055626304670
Вес/шт. (без упаковки)	3,940 GRM

Технические данные

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

IECEE CB Scheme / VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung / cULus Recognized

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

Разъем печатной платы - PSPT 2,5/ 3-ST GYBN - 2200876

Сертификаты

IECEE CB Scheme		http://www.iecee.org/	DE1-57578
Номинальное напряжение UN		320 В	
Номинальный ток IN		16 А	

VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung		http://www2.vde.com/de/Institut/Online-Service/ VDE-gepruefteProdukte/Seiten/Online-Suche.aspx	40044868
Номинальное напряжение UN		320 В	
Номинальный ток IN		16 А	
мм²/AWG/kcmil		0.2-2.5	

cULus Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	E60425-19931012
	D	B	
Номинальное напряжение UN	150 В	300 В	
Номинальный ток IN	15 А	15 А	
мм²/AWG/kcmil	24-14	24-14	