



### Основные характеристики

Серия продукта	Altivar
Тип устройства или его аксессуаров	Модуль связи

### Дополнительные характеристики

Совместимость серий продукта	Lexium 32 Altivar Process Modular Altivar Machine ATV340 except Sercos drives Altivar Machine ATV320 Altivar Process ATV900 Altivar 32 Altivar Easy 610 Altivar Process ATV600
Совместимость продукта	Lexium 32
Протокол порта обмена данными	Profibus DP V1
Электрическое соединение	1 розетка SUB-D 9
Скорость передачи	9,6 кбит/с... 12 Мбит/с
Адресация	Уставки конфигурации 1...126 конфигурируемых графическим терминалом/ПО SoMove
Служба обмена данными	4 телеграммы с изменяемой конфигурацией Отображение в памяти данных о процессе от главного устройства Управление параметрами в соответствии с PROFIdrive V4.1 Несколько режимов отправки сообщений DP V1 Собственный профиль диска ATV32 в соответствии с IEC 61800-7-201 (CiA 402)
Тип дисплея	1 светодиод RUN 1 светодиод отказ шины (BF)
Функция аварийной сигнализации	Данные диагностики со статусом VSD Хост-диск, управляющий двумя главными компьютерами (MS0 и MS1) Стандартная идентификация и запросы на техническое обслуживание
Профиль шины	CiA 402 PROFIdrive

### Условия эксплуатации

Стандарты	IEC 61800-7-201 (CiA 402)
-----------	---------------------------

## Экологичность предложения

Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)

Соответствует - с 0936 - Декларация о соответствии Schneider Electric

 [Декларация о соответствии Schneider Electric](#)

## Гарантия на оборудование

Период

Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки