



Core-balance transformer

Тип **IZMX-CT-NGS-1**
Каталог № **183937**
Eaton Каталог № **70C1527G14**

Программа поставок

Ассортимент		Дополнительное оснащение
Принадлежности		Суммирующие трансформаторы тока
		Суммирующий трансформатор тока может использоваться для функции контроля замыкания на землю или оповещения при замыкании на землю а) для измерения суммарного тока при IZMX16, или б) для непосредственного измерения тока замыкания на землю на заземлённой нейтральной точке.
Применяемое для		IZMX-DTV-G +IZMX-DTV-G +IZMX-DTV-GZ +IZMX-DTU-A IZMX-DTU-A +IZMX-DTU-AZ +IZMX-DTU-G IZMX-DTU-G +IZMX-DTU-AM IZMX-DTU-AM +IZMX-DTU-AMZ IZMX-DTU-GMZ IZMX-DTU-GM +IZMX-DTU-GM +IZMX-DTU-GZ IZMX-DTP-G IZMX-DTP-G +IZMX-DTP-GZ +IZMX-DTP-GM +IZMX-DTP-GMZ IZMX-DTP

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Технические характеристики для подтверждения типа конструкции			
Мин. рабочая температура		°C	-25
Макс. рабочая температура		°C	70

Технические характеристики согласно ETIM 6.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Current transformer (EC002048)			
Electric engineering, automation, process control engineering / Signal processing / Transformer / Current transformer (ecl@ss8.1-27-21-09-02 [AAB626011])			
Model			Wound primary current converter
Primary rated current	A		4000
Secondary rated current	A		0
Secondary rated apparent power	VA		0
Accuracy class			1
Over voltage limiting factor			-
Calibrated			No
With shock protection			No
Opening height	mm		0
Opening width	mm		0
Opening diameter	mm		0
Snap mounting			No
With copper rail			No
Secondary connection			Screw connection
Number of primary inputs			1