



Предохранитель, высокая скорость, 3 А, перем. ток 700 В, 14 x 51 мм,
аR, UL

EATON
Powering Business Worldwide™

Каталог № FWP-3A14F

Программа поставок

| | | | |
|--|---|----|--|
| Программа поставок | | | Предохранитель |
| Основная функция | | | Предохранитель |
| Область применения | | | высокая скорость |
| Номинальный ток | I | A | 3 |
| Номинальное напряжение | | | AC 700 V |
| Типоразмер | | | 14 x 51 мм |
| Категория применения | | | aR |
| Отключающая способность | | кА | 200 |
| возможно использование для типоразмеров/оборудования | | | защита общей шины пост. тока, приводов пост. тока, силовых инверторов/ выпрямителей и пускателей для пуска с пониженным напряжением |
| Стандарт/сертификат | | | UL |
| Форма | | | цилиндрический |
| Стандарты/предписания | | | UL 248 |
| Дополнительные принадлежности | | | патрон предохранителя CH141B |

Технические характеристики согласно ETIM 5.0

| | | | |
|--|--|---|----------|
| Circuit breakers and fuses (EG000020) / Cylindrical fuse (EC002704) | | | |
| Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Safety fuse inserts / Cylindrical fuse (safety fuse) (ecl@ss8-27-14-20-02 [AFZ797009]) | | | |
| Size | | | 14x51 mm |
| Rated voltage | | | - |
| Nominal current | | A | 3 |
| With striker | | | No |

Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

| | |
|-----------------------------|---|
| Спецификация продукта (pdf) | http://www1.cooperbusmann.com/pdf/180d391e-9852-4aa1-b086-5ce2c5cb36b4.pdf |
|-----------------------------|---|