

Предохранитель - FUSE 10,3X85 12A PV - 3062771

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Предохранитель, 10,3 x 85 мм, до 1500 В DC, gPV

Преимущества для Вас

- ✓ Предохранители 10 x 85 Midget для надежной защиты ФГ-модулей и системы их проводников
- ✓ Использование в фотогальванических линиях с номинальным напряжением до 1500 В DC
- ✓ Разработаны в соответствии со стандартом фотогальваники МЭК 60269-6

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
Минимальный объем заказа	10 stk
GTIN	 4 046356 657242
GTIN	4046356657242
Вес/шт. (без упаковки)	15,000 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Общие сведения

Цвет	белый
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0

Размеры

Длина	85 мм
Диаметр	10,3 мм

Общие сведения

Предохранитель	Миниатюрный / 10,3 x 85
Подключение согласно стандарту	МЭК 60269-6
Номинальный ток I _N	12 А

Предохранитель - FUSE 10,3X85 12A PV - 3062771

Технические данные

Общие сведения

Номинальное напряжение U_N	1500 В DC
------------------------------	-----------

Стандарты и предписания

Подключение согласно стандарту	МЭК 60269-6
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

EAC		RU C- DE.A*30.B.01742
-----	---	--------------------------