



Основные характеристики

Серия продукта	OsiSense XC
Название серии	Стандартный формат
Тип устройства или его аксессуаров	Корпус концевой выключателя с поворотной головкой с пружинным возвратом
Краткое название устройства	ZCKJ
Тип корпуса	Фиксированный
Совместимость изделий	XCKJ
Материал корпуса	Металлический
Кабельный ввод	1 ввод с резьбой под кабельный сальник M20 x 1,5
Количество полюсов	2
Тип контактов	2 переключающ.
Работа контактов	Мгновенное действие
Кол-во шагов	2 3 положения
Материал контактов	Посеребренные контакты

Дополнительные характеристики

Активация выключателя	Слева и справа
Локальный дисплей	Без
Электрическое соединение	Винтовые зажимы, зажимная способность: 1 x 0,75...2 x 1,5 мм ²
Прямое размыкание	Без
Мин. скорость активации	0.01 м/мин
[Icw] номинальный кратковременно допустимый ток	3 А в 240 V, AC-15, A300 в соответствии с EN/МЭК 60947-5-1 приложение А 0.27 А в 250 V, DC-13, Q300 в соответствии с EN/МЭК 60947-5-1 приложение А
[Ithe] условный тепловой ток в закрытом корпусе	10 А
[Ui] номинальное напряжение изоляции	300 В в соответствии с CSA C22.2 № 14 блок контактов 300 В в соответствии с UL 508 блок контактов 500 В степень загрязнения 3 в соответствии с IEC 60947-1 блок контактов
Контактное сопротивление зажимов	0.25 мОм в соответствии с МЭК 60255-7 категория 3
[Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение	6 кВ в соответствии с IEC 60664 6 кВ в соответствии с IEC 60947-1

????? ? ? ?????? ????????	10 A посредством gG картридж предохранитель
Электрическая износостойкость	5000000 циклы, DC-13 120 V, 4 W, производительность: < 60 цикл/м, коэффициент нагрузки: 0.5 в соответствии с МЭК 60947-5-1 приложение C 5000000 циклы, DC-13 24 V, 10 W, производительность: < 60 цикл/м, коэффициент нагрузки: 0.5 в соответствии с МЭК 60947-5-1 приложение C 5000000 циклы, DC-13 48 V, 7 W, производительность: < 60 цикл/м, коэффициент нагрузки: 0.5 в соответствии с МЭК 60947-5-1 приложение C
Ширина	43 мм
Высота	109 мм
Глубина	60 мм
Масса продукта	0.465 кг
Описание зажимов ISO n°1	(11-12)NC (13-14)NO (21-22)NC (23-24)NO

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP66
Степень защиты IK	IK07
Рабочая температура окружающей среды	10 ... 120 ° C для высокая температура
Температура окружающей среды при хранении	10...120 °C
Характеристики окружающей среды	Высокая температура

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1136 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACh	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---