



Основные характеристики

Диапазон	KNX
Наименование	M-Arc M-Elegance M-Plan M-Plan glass M-Smart M-Star System M
Тип устройства или его аксессуаров	Датчик присутствия
Тип шины	KNX
Оттенок цвета	Антрацитовый
Код цвета	RAL 7024

Дополнительные характеристики

Количество каналов	5
Типы реализуемых защит	Защита зоны возникновения тока утечки
Тип настройки	Регулируемая светочувствительность
Рабочий цикл	15300 минут
Диапазон задержки	0...1 s for switch-on
Поверхность обнаружения	Lateral : 8 m
Зона обнаружения движения	16 м
Угол обнаружения по горизонтали	0...180 °
Материал	Пластик (матовый)
Тип монтажа	Скрытый
Монтажная высота	2.2 м

Условия эксплуатации

Вопросы сохранности окружающей среды	Не содержащий галогенов
--------------------------------------	-------------------------

Экологичность предложения

Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)

Соответствует - с 0808 - Декларация о соответствии Schneider Electric

 [Декларация о соответствии Schneider Electric](#)

Регламент REACH

Содержание особо опасных веществ превышает пороговую величину - [Go to CaP for more details](#)

 [Go to CaP for more details](#)

Гарантия на оборудование

Период

Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки