

Опора - AB-SK-D TOP - 3062100

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)

Опора, Опора для сборной шины, устанавливается с интервалом 20 см, длина: 155,8 мм, ширина: 5,2 мм, полюсов: 2, цвет: серый



Преимущества для Вас

- ✓ Для монтажа клемм для подключения экрана SK и SKS
- ✓ Возможность маркировки с помощью полосы Zack и маркера клеммной колодки KLM
- ✓ Компактная конструкция с шагом 5,2 мм
- ✓ Возможность размещения перемычек и штекеров
- ✓ Шины 3 x 10 мм могут быть установлены на опорных стойках горизонтально, вертикально или под углом 45° для оптимального подведения кабельной линии
- ✓ Для удобного подсоединения экрана, особенно в одно- и многоярусных клеммах и устройствах с фронтальным соединительным разъемом

Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
Минимальный объем заказа	10 stk
GTIN	
GTIN	4046356591867
Вес/шт. (без упаковки)	30,390 GRM

Технические данные

Размеры

Длина (b)	155,8 мм
Ширина (a)	5,2 мм

Общие сведения

Цвет	серый
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
Материал	PA
Изоляционный материал	PA

Опора - AB-SK-D TOP - 3062100

Технические данные

Стандарты и предписания

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
---------------------------------------	----

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений