

Резьбовые элементы - WP-G PP HF M10 - 3240995

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Резьбовое соединение кабеля из полипропилена с метрической резьбой, класс защиты IP65

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
Минимальный объем заказа	10 stk
GTIN	 4 046356 711272
GTIN	4046356711272
Вес/шт. (без упаковки)	3,750 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Размеры

Ширина (a)	20 мм
Высота (c)	40 мм
Раствор ключа	16 мм
Наружный диаметр	10 мм
Диаметр кабеля	6 мм ... 6 мм

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-10 °C ... 110 °C
Степень защиты	IP65

Общие сведения

Цвет	серый
Конструкция	прямой
Исполнение	Наружная резьба
Составная часть	без галогенов
Класс воспламеняемости согласно UL 94	HB

Резьбовые элементы - WP-G PP HF M10 - 3240995

Технические данные

Общие сведения

Материал	PP
----------	----

Стандарты и предписания

Без галогенов	да
Класс воспламеняемости согласно UL 94	HB

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

VDE Zeichengenehmigung

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

VDE Zeichengenehmigung		http://www2.vde.com/de/Institut/Online-Service/VDE-gepruefteProdukte/Seiten/Online-Suche.aspx
------------------------	---	---