

Кабельный ввод - VC-K-KV-PG21-2X4,5/1X13 - 1885282

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Составной резьбовой соединительный элемент Pg21, пластиковый, в комплекте с резиновым уплотнением с несколькими отверстиями (2 x 4,5 мм / 1 x 13 мм) и прижимной винтовой деталью, для переходных муфт сальника VC-M-KV-PG21...

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	5 stk
Минимальный объем заказа	5 stk
GTIN	 4 017918 176396
GTIN	4017918176396
Вес/шт. (без упаковки)	15,500 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Размеры

Длина	31 мм
Раствор ключа - накидная гайка	33 мм
Наружный диаметр кабеля	4 мм ... 4,5 мм (Провод 1)

Условия окружающей среды

Класс защиты (IP)	IP65
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-20 °C ... 100 °C

Общие сведения

Тип резьбового соединения	Резьбовой сальник с частично нарезанной резьбой
Количество проводов	3
Материал, прижимная винтовая деталь	Полиамид
Материал, уплотнение	TPE
Материал уплотнения	TPE
Экранирован.	нет
Тип резьбы, сторона уплотнения	Pg21

Кабельный ввод - VC-K-KV-PG21-2X4,5/1X13 - 1885282

Технические данные

Общие сведения

Момент затяжки накидной гайки	7,50 Нм
-------------------------------	---------

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

ЕАС

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

ЕАС		B.01742
-----	---	---------