



Держатель предохранителей, LV, 250 A, перем. ток 690 В, NH1, 3P, IEC,
монтаж на DIN-рейке

Каталог №

TD1-D

Программа поставок

Программа поставок			Принадлежности к предохранителю
Основная функция			Держатель предохранителей
Область применения			низкое напряжение
Номинальный ток	I	A	250
Номинальное напряжение			AC 690 V
Типоразмер			NH1
Описание			монтаж на DIN-рейке
Количество полюсов			3P
Стандарт/сертификат			IEC
Материал			Корпус из термoplasta
Стандарты/предписания			IEC 60269-1
Дополнительные принадлежности			вставные межфазные барьеры кожухи клемм крышки предохранителей микровыключатель комплекты для защиты от прикосновения согл. IP20 нейтральные перемычки межфазные барьеры

Технические характеристики согласно ETIM 6.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Low Voltage HRC fuse base (EC000067)			
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Safety fuse systems / Low-Voltage HRC fuse base (ec1@ss8.1-27-14-21-06 [AKE278010])			
Construction size			NH1
Number of poles			3
Nominal rated current		A	250
Bus-mounting type			Yes
Swivelling mechanism			Yes

Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

Спецификация продукта (PDF)	http://www1.cooperbusmann.com/pdf/22f85a80-b905-401b-b5b0-d3a971da0f10.pdf
-----------------------------	---