

Корпус - HC-EVO-B06-HHFS-2B-PL-BK - 1420930

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Сальниковый корпус B6, Крепление производится одной защелкой, материал: ПА, длина кабеля: 2, прямое/боковое, высота: 87,5 мм, кабельный ввод: без, патрубок: Нет, защитная крышка: Нет, Стандартн.

Преимущества для Вас

- ✓ Любое направление отвода проводника, боковое или прямое
- ✓ меньшая стоимость по сравнению с металлическим исполнением
- ✓ Возможность нанесения обозначений при помощи маркировочной таблички 9 x 20 мм
- ✓ Малый вес
- ✓ Снижение риска выпадения конденсата
- ✓ Для соединения пластин РЕ контактных вставок используется встроенная в сальниковый корпус металлическая рамка
- ✓ Металлические вкладыши обеспечивают опережающее контактирование РЕ при наклонной вставке
- ✓ абсолютная стойкость к коррозии
- ✓ пластмасса без галогенов



Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 055626 249292
GTIN	4055626249292
Вес/шт. (без упаковки)	75,700 GRM

Технические данные

Размеры

Высота	87,5 мм
Ширина	43,8 мм
Длина	60 мм

Условия окружающей среды

Класс защиты (IP)	IP66
Класс защиты (NEMA)	12 (UL 50e)

Корпус - HC-EVO-B06-HHFS-2B-PL-BK - 1420930

Технические данные

Условия окружающей среды

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 125 °C (статическая)
---	---------------------------------

Общие сведения

Указание	для контактных вставок HC-B6, BB10, DD24, M
Размер	B6
Тип корпуса	Сальниковый корпус
Цвет	черный
Тип фиксатора	Крепление производится одной защелкой
Количество подключаемых кабелей	2
Кабельный отвод	прямое
	боковое
Резьбовые элементы	без
Защитная крышка	Нет
Материал корпуса	РА
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
Указания по монтажу	Базовый сальниковый корпус должен быть дополнительно оснащен винтовым креплением EVO. В наличии винтовые соединения EVO 4 размеров. Они обеспечивают возможность формирования прямого или бокового кабельного ввода. Монтаж винтовых соединений EVO производится вручную или при помощи газового ключа

Стандарты и предписания

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
---------------------------------------	----

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

GL / EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

Корпус - HC-EVO-B06-HHFS-2B-PL-BK - 1420930

Сертификаты

GL		http://exchange.dnv.com/tari/	6196614 HH
----	---	---	------------

EAC			RU C- DE.AI30.B.01102
-----	---	--	--------------------------