



Основные характеристики

Серия продукта	Altivar
Тип устройства или его аксессуаров	Входной фильтр помех
Совместимость серий продукта	Altivar 61 Altivar 71 Altivar 61Q Altivar 71Q
Совместимость продукта	ATV61HC11N4 ATV61HC13N4 ATV61HC16N4 ATV61HD55M3X ATV61HD75M3X ATV61HD90N4 ATV61QC11N4 ATV61QC13N4 ATV61QC16N4 ATV71HC11N4 ATV71HC13N4 ATV71HD55M3X ATV71HD75M3X ATV71HD90N4 ATV71QC11N4 ATV71QC13N4 ATV71QD90N4
Специальная область применения продукта	Входной фильтр радиопомех
[In] номинальный ток	273 A
Тепловые потери	60 Вт
Число фаз сети	Трехфазный

Дополнительные характеристики

Электрическое соединение	Шины M10
Ток утечки	285 мА в 400 В 50 Гц 500 мА в 400 В 50 Гц
Номинальное напряжение сети	200...240 В 380...500 В
Допустимое отклонение	10 %
Масса продукта	22 кг

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP00 IP30 с комплектами VW3A9601, 602
Относительная влажность	0...93 % conforming to IEC 68-2-3
Рабочая температура окружающей среды	-25...45 °C
Температура окружающей среды при хранении	-25...85 °C
Рабочая высота	<= 1000 м без понижения номинального тока 1000...3000 м с уменьшением номинального тока на 1 % при увеличении высоты на 100 м
Виброустойчивость	1,5 мм размах (f = 3...13 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6 1 gn (f = 13...150 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6
Ударопрочность	15 gn для 11 мс в соответствии с EN/IEC 60068-2-27
Стандарты	EN 133200 EN/IEC 61800-3

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---