

# Технические характеристики продукта

## Характеристики

# PRA06218

## ИНТЕРФЕЙС 2РЯДА ЩИТ 13/18М PRAGMA



### Основные характеристики

Диапазон	Pragma
Тип устройства или его аксессуаров	Шкаф
Тип шкафа	Интерфейс
Ширина	200 мм
Высота	450 мм
Глубина	115 мм
Количество 18 мм модулей в ряду	13 18
Количество горизонтальных рядов	2
Класс электрической изоляции	Класс II Двойная изоляция
Оборудование в комплекте	Ярлык с обозначением ( 1 ) Плоская пластина на ряд ( 1 ) Соединение передней и задней панели ( 1 )

### Дополнительные характеристики

Монтаж шкафа	Поверхность
Шаг 9 мм	26 36
Общее количество модулей по 18 мм	14
Количество плат	3 для сплошная плата
[In] номинальный ток	63 А 90 А
Тип рейки	Без
Ввод кабеля	Кабель или трубка Платы с вырезом Съемные платы Шинопровод
Материал шкафа	Тыльная часть : технический пластик Лицевая панель : технический пластик
Цвет	Шкаф : белый ( RAL 9016 ) Лицевая панель : серый ( RAL 7004 )
Сегмент рынка	Рынок жилья Малые коммерческие предприятия

## Условия эксплуатации

Огнестойкость	Тыльная часть : 750 °C в соответствии с IEC 60695-2-1 Лицевая панель : 750 °C в соответствии с IEC 60695-2-1
Степень защиты IP	IP30 без двери в соответствии с EN/IEC 60529 IP40 с дверью в соответствии с EN/IEC 60529
Степень защиты IK	IK08 без двери в соответствии с EN/МЭК 62262 IK09 с дверью в соответствии с EN/МЭК 62262
Категория перенапряжения	II
Рабочая температура окружающей среды	-25...60 °C
Стандарты	EN 60439-3 EN 60695-2-11 IEC 60439-3 IEC 60529 IEC 60695-2-11 IEC 60947-7-1 IEC 62262

## Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---