


## Гравировочный материал - GPE 1,5 SO - 0830149

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.  
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



На рисунке показан вариант GPE  
20x8 WH

Гравировочный материал, Пластина, по желанию заказчика, надписи в соответствии с требованиями заказчика, маркируется с помощью: PLOTMARK, ENGRAVING UNIT, CMS-P1-PLOTTER, P1 ENGRAVING UNIT, тип монтажа: склеивание, размер маркировочного поля: 184 x 93 мм

RoHS

### Коммерческие данные

|                          |                                                                                                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Упаковочная единица      | 15 stk                                                                                                  |
| Минимальный объем заказа | 15 stk                                                                                                  |
| GTIN                     | <br>4 046356 632492 |
| GTIN                     | 4046356632492                                                                                           |
| Вес/шт. (без упаковки)   | 31,600 GRM                                                                                              |
| Примечание               | Позаказное производство (возврат невозможен)                                                            |

### Технические данные

#### Размеры

|            |        |
|------------|--------|
| Длина (b)  | 195 мм |
| Ширина (a) | 100 мм |

#### Окружающие условия

|                                                 |                                                                                               |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -20 °C ... 85 °C                                                                              |
| Рекомендуемые условия хранения                  | 20 °C / 50 % относительной влажности воздуха. Рекомендуется хранение в оригинальной упаковке. |

#### Общие сведения

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| Цвет                     | по желанию заказчика             |
| Составная часть          | не содержит силикона и галогенов |
| Материал                 | Полиэфир                         |
| Устойчивость к истиранию | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)      |
| Клей                     | Акрилат                          |
| Печатные свойства        | Гравировка                       |

## Гравировочный материал - GPE 1,5 SO - 0830149

### Технические данные

#### Общие сведения

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
|                         | Плоттер                   |
| Устройство              | 5144615 CMS-P1-PLOTTER    |
|                         | 5145546 P1 ENGRAVING UNIT |
| Толщина клеевого слоя   | 50 мкм                    |
| Тип монтажа, маркировка | склеивание                |

#### Стандарты и предписания

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Устойчивость к истиранию | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
|--------------------------|-----------------------------|