

Технические характеристики продукта Характеристики VZN11 Нейтральный полюс



Основные характеристики

Диапазон	TeSys
Краткое название устройства	VZN
Тип устройства или его аксессуаров	Дополнительный нейтральный блок
Уровень производительности	Стандарт
Описание полюсов	1N
Тип контактов	1 Н.О.
Работа контактов	Опережающее действие, позднее прерывание
Совместимость изделий	VN12 VN20
Тип сети	Переменный ток Постоянный ток
Частота сети	50/60 Гц
Место монтажа	Справа

Дополнительные характеристики

Совместимость серий продукта	TeSys ,TeSys VARIO ,VCFN ,switch disconnecter
[Ue] номинальное рабочее напряжение	690 V переменный ток 50/60 Гц
[Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение	6 кВ
[Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе	20 A
[Ithe] условный тепловой ток в закрытом корпусе	16 A
Механическая износостойкость	50000 циклы
Электрическая износостойкость	30000 циклы DC-1...5 50000 циклы AC-21
Присоединения	Винтовой зажим кабель 4 мм ² - жесткость кабеля: гибкий - с кабельным наконечником конец кабеля Винтовой зажим кабель 4 мм ² - жесткость кабеля: жесткий кабель -
Момент затяжки	0.7 Н·м - винтовой зажим
Высота	45.5 мм
Ширина	12 мм
Глубина	39 мм

Масса продукта	0.02 кг
----------------	---------

Условия эксплуатации

Стандарты	IEC 60947-3
Сертификация продукта	CSA GL UL
Защитное исполнение	TC
Степень защиты IP	IP20 в соответствии с IEC 60529
Механическая стойкость	Удары 11 мс 15 gn IEC 60068-2-27 Вибрации 10...150 Гц 1 gn IEC 60068-2-6
Рабочая температура окружающей среды	-20...50 °C
Огнестойкость	960 °C в соответствии с IEC 60695-2-1

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---