



Основные характеристики

Продуктовая серия	Acti 9
Наименование изделия	Acti 9 STD
Тип устройства или его аксессуаров	Дистанционное регулирование с помощью диммера
Краткое название устройства	STD
Совместимость изделий	Регуляторы мощности, проектные
Доступные функции	Автоматическое обнаружение нагрузочного типа

Дополнительные характеристики

Область применения	Строительство
Тип нагрузки	Галогенная лампа , (230 В) (переменный ток) (40...400 Вт) Лампа накаливания, (230 В) (переменный ток) (40...400 Вт) Лампы галогенные низковольтные с обычным трансформатором, (40...400 Вт) Низковольтная галогенная лампа с электронным трансформатором, (40...400 Вт) Низковольтная галогенная лампа с тороидальным трансформатором, (40...300 Вт) Двигатель, (40...200 Вт)
Тип управления	Местное управление : кнопка Дистанционное управление : кнопка
Потребляемая мощность	0.8 В·А
Тепловые потери	3 Вт
Тип входа	4 push-button : allows control up to 20 dimmers
[Ue] номинальное рабочее напряжение	230 В (+/- 10 %) переменный ток, 50 Гц
Входное напряжение	12...30 В пер./пост. тока
Типы реализуемых защит	Электронная защита от перегрузки Электронная защита от перенапряжения Электронная защита от перегрева Плавкий предохранитель
Монтажная опора	DIN-рейка
Шаг 9 мм	4
Подсоединенное вспомогательное оборудование	Макс. 25 дополнит. кнопок без встроенных светодиодов, расстояние: <50 м Макс. 5 дополнит. кнопок со встроенными светодиодами, расстояние: <50 м
Присоединения	Винтовые зажимы, 2 кабель (-и) <= 4 мм ² верхний

Винтовые зажимы, 5 кабель (-и) <= 2.5 мм² нижний

Cable distance between devices	50 m
Высота	85 мм
Ширина	36 мм
Глубина	62 мм
Масса продукта	80 г

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP20
Стандарты	EN 60669-2-1
Директивы	89/336/EEC - электромагнитическое соответствие 73/23/EEC — директива о низковольтном оборудовании
Рабочая температура окружающей среды	0...70 °C
Температура окружающей среды при хранении	0...60 °C

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1426 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---