Коммуникационный модуль - NLC-COM-GSM - 2701344

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (http://phoenixcontact.ru/download)

Коммуникационный модуль GSM обеспечивает прием и передачу SMS-сообщений на устройства управления Nanoline, подключенные к сети GSM.

Описание изделия

Протокол связи GSM для устр-в управления Nanoline обеспечивает прием и передачу SMS-сообщений Установка на базовый модуль с левой стороны.

Преимущества для Вас

- Обеспечивает доступ к реестрам считывания и записи, идентификаторам, датчикам времени и счетчикам
- Отправляет сообщения о системных ошибках и предупреждения
- Защита паролем для ограничения доступа или рассылки уведомлений по всем адресам, сохраненным во внутренней книге контактов
- Включает и выключает выходы
- Считывает данные на входе

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	4 046356 325516
GTIN	4046356325516
Вес/шт. (без упаковки)	215,700 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Размеры

Ширина	80,5 мм
Высота	103,5 мм
Глубина	43 мм

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-25 °C ... 55 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт)	-25 °C ... 85 °C

Коммуникационный модуль - NLC-COM-GSM - 2701344

Технические данные

Окружающие условия

Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации)	90 %
Степень защиты	IP20

Интерфейс Ethernet

Интерфейс	GSM/GPRS

Интерфейс беспроводной связи

Наименование	GSM
Стандарт радиосвязи	GSM-SMS
Вид подключения антенны	SMA (гнездовой)
Частотный диапазон	850/900/1800/1900 МГц

Питание электронного модуля

Тип подключения	Винтовые зажимы
Диапазон напряжения питания	12 В DC ... 24 В DC (9,6...28,8 В DC)

Общие сведения

Вес нетто	215,7 г
Разрешения на радиосвязь	R&TTE, FCC, AT&T, PTCRB

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

UL Listed

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

UL Listed		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 238705

Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com