


Технические характеристики продукта

Характеристики

SDN2710270

SEDNA, USB МЕХАНИЗМ зарядного устройства 2,1А (2x1,05А), ГРАФИТ



Основные характеристики

Серия продукта	Sedna
Тип устройства или его аксессуаров	USB-розетка
Тип встроенных клемм	2 USB 2.0 порт 5 V постоянный ток, максимальный ток нагрузки: 2.1 А

Дополнительные характеристики

Область применения	Зарядное устройство
Тип монтажа	Скрытый
Комплектация изделия	Механизм с центральной платой
Оттенок цвета	Графит
Обработка поверхности	Необработанная
Монтаж	Лапками Винтами
Тип упаковки	Флоупак
[Ue] номинальное рабочее напряжение	100...240 В (+/- 10 %) переменный ток 50/60 Гц
Потребляемая мощность	<= 0.1 Вт
Номинальная выходная мощность	10.5 Вт
Входная мощность	12 Вт
Срок службы в часах	30000 h 10.5 W
Материал	PC (поликарбонат) GF10 FR для корпус ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол) для центральный диск PC (поликарбонат) GF10 FR для внутренняя крышка
Типы реализуемых защит	Защита от короткого замыкания
Количество клемм	2 винтовые зажимы
Мощность зажимного соединения	2 x 0.75...2 x 2.5 mm ² (гибкий) 2 x 0.75...2 x 2.5 mm ² (жесткий) 2 x 0.75...2 x 2.5 mm ² (многожильный)
Длина зачистки проводов	8 мм
Совместимость продукта	Mobile/tablet Android Mobile/tablet Mac iOS Mobile/tablet Windows
Высота	71 мм
Ширина	71 мм
Глубина	37 мм

Глубина монтажа	30.8 мм
-----------------	---------

Условия эксплуатации

Рабочая температура окружающей среды	0...40 °C
Температура окружающей среды при хранении	-5...50 °C
Стандарты	EN 60950-1 EN 62684 ETSI EN 301 489-4
Директивы	2004/108/EC - электромагнитная совместимость 2006/95/EC - директива по низкому напряжению 2002/96/EC - WEEE директива 2002/95/EC - RoHS директива
Сертификация продукта	EAC
Класс электрической изоляции	Класс II
Степень защиты IK	IK04
Степень защиты IP	IP20
Характеристики окружающей среды	Регламент REACH (EC) № 1907/2006

Экологичность предложения

Экологический профиль продукта	Доступно
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---