

Кабельный ввод - G-INTRO-M25-M68N-PEPDS-BK - 1415190

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Кабельный ввод, материал резьбового соединения: PA, материал прижимная винтовая деталь: PA, PA, применение: Стандартн., наружный диаметр кабеля 9 мм ... 17 мм, экранировка: нет, резьба соединительной части: M25 x 1,5, цвет: иссиня-чёрный, с внешним устройством для разгрузки от натяжения

Преимущества для Вас

- ✓ Испытание нитью накала: 750 °C
- ✓ Погодостойкий материал уплотнения
- ✓ Без галогенов

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
Минимальный объем заказа	10 stk
GTIN	 4 055626 038186
GTIN	4055626038186
Вес/шт. (без упаковки)	25,610 GRM

Технические данные

Размеры

Длина	51 мм
Длина без соединительной резьбы	41 мм
Раствор ключа - накидная гайка	29 мм
Раствор ключа патрубков	29 мм
Шестигранный, диаметр описанной окружности	32 мм
Длина, резьба	10 мм
Диаметр проходного отверстия	25,1 мм ... 25,2 мм
Наружный диаметр кабеля	9 мм ... 17 мм
	10,8 мм ... 15,8 мм (при UL 514 B)
Размер рабочей области зажима для уменьшения растягивающего усилия	9,00 мм ... 17,00 мм

Кабельный ввод - G-INTRO-M25-M68N-PEPDS-BK - 1415190

Технические данные

Условия окружающей среды

Класс защиты (IP)	IP68 (5 bar / 0,5 h)
	IP69 (DIN EN 60529 / МЭК 60529)
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 100 °C (статическая)

Общие сведения

Исполнение	с внешним устройством для разгрузки от натяжения
Количество проводов	1
Материал	PA
Материал резьбового соединения	PA
Материал, прижимная винтовая деталь	PA
Материал уплотнения	EPDM (Уплотнение кабеля, без галогенов)
Температура воспламеняемости от тела накала GWIT согласно EN 60695-2-13	750,00
Экранирован.	нет
Тип резьбы, сторона подключения	M25 x 1,5
	M25
Момент затяжки	4 Нм (Патрубки: EN 62444)
	10 Нм (Патрубки: EN 62444)
	0,5 Нм (Винт для прижимной скобы)
Цвет	иссиня-чёрный
Категория по ударному воздействию	4
Исполнение приспособления для снятия растягивающего усилия	B
Производитель	WISKA
Обозначение изготовителя	ESKVZ 25

Стандарты и предписания

Без галогенов	да
---------------	----

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

UL Recognized / cUL Recognized / GOST-R / cULus Recognized

Сертификация для взрывоопасных зон

Кабельный ввод - G-INTRO-M25-M68N-PEPDS-BK - 1415190

Сертификаты

Подробности сертификации

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	E179850
cUL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	E179850
GOST-R			POCC DE.A*98.H12052
cULus Recognized			