

# Технические характеристики продукта

## Характеристики

# 15321

## Звуковая сигнализация SO 8...12В 50/60Гц - 80дБ



### Основные характеристики

Продуктовая серия	Домовой
Тип устройства или его аксессуаров	Звонок
Краткое название устройства	SO


### Дополнительные характеристики

[Us] номинальное напряжение сети	8...12 V пер. ток 50/60 Hz
Потребляемая мощность	3.6 В·А
Исполнение выключателя	Стационарный
Монтажная опора	35 мм симметричная DIN-рейка
Шаг 9 мм	2
Высота	81 мм
Ширина	18 мм
Глубина	72 мм
Масса продукта	77 g
Клеммный блок	Tunnel type terminals rigid < 4 mm <sup>2</sup> Клеммы туннельного типа гибкий < 4 mm <sup>2</sup> Tunnel type terminals flexible with ferrule < 4 mm <sup>2</sup>
Длина зачистки проводов	12 mm (bottom)
Момент затяжки	1.3 Н·м нижний

### Условия эксплуатации

Уровень шума	80 дБ
Вид звука	Звонок
Степень защиты IP	IP40 (in модульный шкаф) в соответствии с IEC 60529 IP20 в соответствии с IEC 60529
Рабочая температура окружающей среды	-10...40 °C
Температура окружающей среды при хранении	-25...60 °C

## Экологичность предложения

Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0627 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.

## Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---