



Основные характеристики

Серия продукта	Altivar
Тип устройства или его аксессуаров	Входной фильтр помех
Совместимость серий продукта	Altivar Process ATV600 Altivar Process ATV900 Altivar Machine ATV340
Совместимость продукта	ATV630 для монтажа на стену, в 55 kW, 380...480 В ATV630 для монтажа на стену, в 30 kW, 200...240 В ATV630 для монтажа на стену, в 37 kW, 200...240 В ATV650 для монтажа на стену, в 55 kW, 380...480 В ATV930 для монтажа на стену, в 55 kW, 380...480 В ATV930 для монтажа на стену, в 30 kW, 200...240 В ATV930 для монтажа на стену, в 37 kW, 200...240 В ATV950 для монтажа на стену, в 55 kW, 380...480 В ATV340 в 45 kW, 380...480 В
Специальная область применения продукта	Входной фильтр радиопомех
Место монтажа	На стороне привода с частотным регулированием
[In] номинальный ток	160 А
Тепловые потери	25 Вт
Число фаз сети	Трехфазный

Дополнительные характеристики

Электрическое соединение	Зажим 150 mm ² 300 kcmil
Длина кабеля двигателя	<= 150 м экранированный кабель двигателя 4 kHz в соответствии с EN/IEC 61800-3 категория C2, 380...480 В <= 300 м экранированный кабель двигателя 4 kHz в соответствии с EN/IEC 61800-3 категория C3, 380...480 В <= 150 m shielded motor cable 4 kHz conforming to EN/IEC 61800-3 category C2, 200...240 V <= 300 m shielded motor cable 4 kHz conforming to EN/IEC 61800-3 category C3, 200...240 V <= 50 m shielded motor cable 4 kHz conforming to EN/IEC 61800-3 category C1, 200...240 V <= 50 m shielded motor cable 4 kHz conforming to EN/IEC 61800-3 category C1, 380...480 V
Ток утечки	13,9 мА в 400 В 50 Гц TN 13,9 мА в 400 В 50 Гц TT
Номинальное напряжение сети	200...240 В 380...480 В
Допустимое отклонение	10 %
Механическая стойкость	Удары в соответствии с IEC 60721-3-3 класс 3М4 Вибрации в соответствии с IEC 60721-3-3 класс 3М4

Ширина	130 мм
Высота	395 мм
Глубина	240 мм
Масса продукта	8,5 кг

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP20 установка в ряд IP21 с комплектом VW3A47907
Относительная влажность	5...95 % без образования конденсата в соответствии с IEC 61800-5-1
Рабочая температура окружающей среды	50...60 °C с уменьшением номинального тока на 1,5 % на каждый дополнительный °C -10...50 °C без понижения номинального тока
Температура окружающей среды при хранении	-40...70 °C
Рабочая высота	0...1000 м без понижения номинального тока 1000...4000 м с уменьшением номинального тока на 1 % при увеличении высоты на 100 м
Стандарты	EN/IEC 61800-3

Экологичность предложения

Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1433 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
--	---