




Основные характеристики

Диапазон	New Unica
Тип устройства или его аксессуаров	Разъем аудио/видео
Тип разъема	Mini-jack VGA
Род тока электрической цепи	Audio/video
Комплектация изделия	Механизм с монт. рамкой из сплава zamak
Оттенок цвета	Антрацитовый (RAL 7021)
Тип упаковки	Флоупак

Дополнительные характеристики

Монтаж	Винты или лапки
Количество модулей	2 модуля
Тип покрытия	(матовый)
Количество в одном комплекте	Комплект из 10 шт.
Минимальная партия для продажи	1
Присоединения	Заранее соединенный кабель
Материал	Сплав zamak монт. рама Термопластик АБС, устойчивый к УФ излучения центральный диск
Высота	75 мм
Ширина	75 мм
Глубина	220 мм
Масса продукта	0.104 кг

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды при хранении	-5...50 °C
Рабочая температура окружающей среды	5...45 °C
Степень защиты IP	IP2xC
Степень защиты IK	IK02
Характеристики окружающей среды	Ацетон Спирт Аммиак

Белизна
Жидкое мыло
Масло
Бензин
Стойкий к УФ
Жидкий стеклоочиститель

Вопросы сохранности окружающей среды

Не содержащий галогенов

Гарантия на оборудование

Период

Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки