Изолированный корпус с индивидуальной гравировкой и отверстием в корпусе, CI-K3

Тип CI-K3-COMBINATION-*
Каталог № 102062

Программа поставок

Ассортимент			Малогабаритный корпус CI-K
Основная функция			Базовый корпус
Функция продукции			Вырезы по требованиям клиента и лазерная гравировка
Отдельное устройство/законченное устройство			Отдельное устройство
Описание			Только для верхней крышки корпуса Необходимые данные (данные лазера, символы, текст и их положение, а также положение вырезов должны быть предоставлены в виде файла DXF
оснащение			для вырезов по требованиям клиента и лазерной гравировки

Апробации

Product Standards			UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CSA-C22.2 No. 94; IEC/EN 60947-3; CE marking
UL File No.			E54120
UL Category Control No.			MITW2
CSA File No.			12528
CSA Class No.			3211-07
North America Certification			UL listed, CSA certified
Degree of Protection			Depends on switch combined with

Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

AWA1210-2295 Шинный соединитель трехфазного тока	
AWA1210-2295 Шинный соединитель трехфазного тока	ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/22950506.pdf

© 11/2012 by Eaton Industries GmbH