



Предохранитель, высокая скорость, 80 A, AC 700 V, DC 700 V, 25 x 112 мм, aR, UL, с индикатором

Каталог №

FWP-80BI

Abbildung ähnlich

## Программа поставок

Программа поставок			Предохранитель
Основная функция			Предохранитель
Область применения			высокая скорость
Номинальный ток	I	A	80
Номинальное напряжение			AC 700 V DC 700 V
Типоразмер			25 x 112 мм
Категория применения			aR
Индикатор состояния			с индикатором
Отключающая способность		кА	200
возможно использование для типоразмеров/оборудования			защита общей шины пост. тока, приводов пост. тока, силовых инверторов/выпрямителей и пускателей для пуска с пониженным напряжением
Стандарт/сертификат			UL
Форма			цилиндрический центральные винтовые наконечники
Стандарты/предписания			UL 248

## Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

Спецификация продукта (pdf)	<a href="http://www.cooperindustries.com/content/dam/public/bussmann/Electrical/Resources/product-datasheets-b/Bus_Ele_DS_720012_FWP-(5-1200)A.pdf">http://www.cooperindustries.com/content/dam/public/bussmann/Electrical/Resources/product-datasheets-b/Bus_Ele_DS_720012_FWP-(5-1200)A.pdf</a>
-----------------------------	---