



Основные характеристики

Диапазон	Altira
Серия продукта	Altira
Тип устройства или его аксессуаров	Кнопка
Комплектация изделия	Механизм
Дополнительная информация о выключателе	Светящийся держатель маркировки Замыкающий (H.O.)
Цвет лицевой панели	Полярно-белый (RAL 9003)

Дополнительные характеристики

Вид монтажа	Скрытый Открытый
Тип монтажа	Скрытый Открытый
Назначение изделия	Монтажная система OptiLine 45 Монтажная рамка
Функция выключателя	На 1 направление кнопка
Номинальный ток	10 A - 250 V переменный ток
Исполнительное устройство	Кнопка
Количество модулей	2 модуля
Монтаж	Защёлкивание
Присоединения	3х безвинтовые зажимы
Мощность зажимного соединения	2 x 1.5...2 x 2.5 mm ² for rigid cable(s) 2 x 1.5...2 x 2.5 mm ² for solid stranded cable(s)
Материал	PC для центре пластины
Тип покрытия	Необработанная
Тип покрытия	Атласный
Глубина монтажа	21 мм
Высота	45 мм
Ширина	45 мм

Глубина	28 мм
Масса продукта	0.026 кг

Условия эксплуатации

Стандарты	EN 60529 EN 62262 IEC EN 60669-1
Рабочая температура окружающей среды	-5...50 °C
Температура окружающей среды при хранении	-15...60 °C
Степень защиты IK	IK04
Степень защиты IP	IP21 D
Характеристики окружающей среды	Ацетон Спирт Аммиак Белизна Жидкое мыло Масло Бензин Стойкий к УФ Жидкий стеклоочиститель Перекись водорода (H2O2)
Вопросы сохранности окружающей среды	Не содержащий галогенов

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1834 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---