



Klemmsan®

351109 ASK 2S

6 мм², Винтовое соединение, Клемма с держателем предохранителя (5x20-25), Материал изоляции PA, Серый

Общая информация про продукт	Изоляционный материал	PA
	Класс воспламеняемости асс. до UL 94	V2
	Упаковка блока	50
	Масса (г)	—
Размеры	Ширина	8 mm
	Длина	60 mm
	Высота(MR 32)	49 mm
	Высота (MR 35x7.5)	45 mm
TSE / CE Технические данные	Номинальное напряжение	500 V ~
	Номинальный ток	6.3 A
	Сечение	6 mm ²
	Норма	EN 60947-7-3
VDE Технические данные	Номинальное напряжение	— V ~
	Номинальный ток	— A
	Сечение	— mm ²
	Норма VDE	—
UL / CSA Технические данные	Номинальное напряжение	300 V ~
	Номинальный ток	6.3 A
	Сечение	AWG/26-8
ATEX Технические данные	Номинальное напряжение	— V ~
	Номинальный ток	— A
	Сечение	—
Подключаемые провода	Минимальное одножильное сечение	0.5 mm ²

Максимальное одножильное сечение	10 mm ²
Минимальное многожильное сечение	1.5 mm ²
Максимальное многожильное сечение	10 mm ²
AWG Сечение	26-8
Тип соединения	screw/vidalı
Длина зачистки изоляции	12 mm
Момент затяжки	0.8/1.2 Nm



UL Sertifikası - UL Certificate

Ukrayna Uygunluk Sertifikası - Ukrayna Uygunluk Sertifikası

Avrupa standartlarına uygunluk belgesi - CE Certificate

Rusya Onaylı Denizcilik Sertifikası - Rusya Denizcilik Certificate

EAC - Russian EAC

LAPEM - Sertifikası - LAPEM - Retie sertifikat

Order Info

■ 351100	6 мм ² , Винтовое соединение, Клемма с держателем предохранителя (5x20-25), Материал изоляции PA, Бежевый
■ 351109	6 мм ² , Винтовое соединение, Клемма с держателем предохранителя (5x20-25), Материал изоляции PA, Серый